Produkta datu lapa

Specifikācijas



Taisns garums, Canalis KBA, 25A, 1 ķēde, L+N+PE, 5 izvadi, 3m, balts RAL9003

KBA25ED2305W

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Ierīces īsais nosaukums	KBA
Piedāvājuma veids	Klasika
Produkta vai sastāvdaļas veids	Taisns garums
Kopnes apraksts	Izplatīšanas garums
Ierīces lietojumprogramma	Strāvas kontaktligzdu sadale Apgaismojums
[Ie] nominālā darba strāva	25 A pie 35 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	230...400 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kopņu kanālu polaritāte	L + N + PE
elektrisko ķēžu skaits	1
Izplūdes atveru skaits	5
Kontroles veids	Bez
Montāžas režīms	Pēc klipiem

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	0,44 kA
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	4,4 kA
Termiskā sprieguma robeža	195 kA².s
Maksimālais izstarotais magnētiskais lauks	2 pT
THDI	0…15 % 25 A 15…33 % 20 A 33…100 % 16 A
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,72 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,67 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,61 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā < 0,54 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā
Standarti	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Platums	30 mm
Augstums	46 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garums	3 m
Krāsa	balts (RAL 9003)
Neto svars	2,4 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst EN/IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK06 atbilst EN/IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…35 °C (100 % no In) 35…40 °C (96 % no In) 40…45 °C (93 % no In) 45…50 °C (89 % no In) 50…55 °C (85 % no In)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	314,000 cm
1. iepakojuma svars	3,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	10,600 cm
2. iepakojuma platums	10,700 cm
2. iepakojuma garums	318,000 cm
2. iepakojuma svars	19,000 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	53,000 cm
3. iepakojuma platums	64,000 cm
3. iepakojuma garums	320,000 cm
3. iepakojuma svars	481,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**