
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Atdalīšanas bloks „Canalis KS 500A–1000A” sistēmai „ComPacT NSX400” ar elektrisku rokturi, 400 A, 3L+PEN, IP55, RAL9001

KSB400DB512

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Diapazona saderība	Canalis KS kopņu kanāli
Piedāvājuma veids	Uzlabotas
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
[Ie] nominālā darba strāva	400 A pie 35 °C
Aizsardzības veids	automātslēdzis : Compact NSX400
Nodrošināts aprīkojums	automātslēdzis jāpasūta atsevišķi
Montāžas režīms	plāksne ar fiksētu polaritāti
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Vidēja jaudas sadale
[Ue] nominālais darba spriegums	400 V atkarībā no aizsargierīces 500 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6,8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V atkarībā no aizsargierīces 500 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kontroles veids	Motora mehānisms
Elektrības pieslēgums	gofrēta cilpa - ISO40 50 mm² elastīgs gofrēta cilpa - ISO40 70 mm² stingrs
door/cover opening side	Pareizi
Krāna bloka atvienošanas režīms	Atverot durvis
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Korpusa materiāls	Metāls
Platums	700 mm
Dziļums	352 mm
depth (door open)	973,5 mm
Neto svars	22 kg

Vide

Zemējuma sistēma	TN-C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	35,300 cm
1. iepakojuma platums	43,800 cm
1. iepakojuma garums	73,400 cm
1. iepakojuma svars	25,679 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	95,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	114,700 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**