
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Atdalīšanas bloks „Canalis KS 500A–1000A” sistēmai „ComPacT NSX400”, ar pieslēdzamu pamatni, 400 A, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

KSB400DD411

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Canalis |
| **Diapazona saderība** | Canalis KS kopņu kanāli |
| **Piedāvājuma veids** | Uzlabotas |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izvadīšanas vienība |
| **busbar trunking compatibility** | Canalis KS kopņu kanāli spraudnis |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 400 A pie 35 °C |
| **Aizsardzības veids** | automātslēdzis : Compact NSX400 |
| **Nodrošināts aprīkojums** | automātslēdzis jāpasūta atsevišķi |
| **Montāžas režīms** | plāksne ar fiksētu polaritāti |
| **Krāna bloka polaritāte** | 3L+N+PE |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Vidēja jaudas sadale |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 400 V atkarībā no aizsargierīces<br>500 V atkarībā no aizsargierīces |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6,8 kV |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 400 V atkarībā no aizsargierīces<br>500 V atkarībā no aizsargierīces |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Kontroles veids** | Pagarināts rotējošais rokturis |
| **Elektrības pieslēgums** | gofrēta cilpa - ISO50 240 mm² elastīgs<br>gofrēta cilpa - ISO50 240 mm² stingrs |
| **door/cover opening side** | Pareizi |
| **Krāna bloka atvienošanas režīms** | Atverot durvis |
| **Atvērumu skaits** | 2 atveres priekš FL21 blīvslēga plāksne |
| **Standarti** | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1 |
| **Korpusa materiāls** | Metāls |
| **Platums** | 702,5 mm |
| **Dziļums** | 408 mm |
| **depth (door open)** | 1073 mm |
| **Neto svars** | 23,6 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **Zemējuma sistēma** | TT<br>TN-S<br>IT |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 45,9 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 43,8 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 73,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 25,0 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 111,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 118,0 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |