Produktdatenblatt

Spezifikationen



KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, 3L+N+PE

KBC10DCB40

EAN Code: 3606480002083

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Angebotstyp	Klassisch Kontrollsystem
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Geräteanwendung	Beleuchtung Steckdosenverteilung
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBA Stromschienenverteiler Canalis KBB Stromschienenverteiler
[Ie] Betriebsbemessungstrom	10 A bei 35 °C
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kommunikationsprotokoll	DALI
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ	Mit Phasenauswahl

Zusatzmerkmale

Farbe	Creme (RAL 9001)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Schutzart	Ohne Schutz
Breite	1 m
Tiefe	62 mm
Höhe	60 mm
Produktgewicht	65 g
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	6,200 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	11,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	87,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,500 cm
VPE 2 Breite	14,000 cm
VPE 2 Länge	32,000 cm
VPE 2 Gewicht	880,000 g
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	77,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	34,900 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**A00ffde8-c8af-46f6-a6fd-9197f6ad975b**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Dimension Drawings