# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KBC Abgangsadapter, 16A, für Sicherungen, var. Phasenabgr., L+N+PE

KBC16DCF21

**EAN Code: 3606480002281**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Canalis |
| **Angebotstyp** | Klassisch<br>Kontrollsystem |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Stecker |
| **Geräteanwendung** | Beleuchtung |
| **Kompatible Produktfamilie** | Canalis KBA Stromschienenverteiler<br>Canalis KBB Stromschienenverteiler |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 16 A bei 35 °C |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 230-400 V |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Polarität des Sammelschienenverteilers** | L2 + L1 + L3 + N + PE<br>L + N + PE |
| **Schutzart** | Sicherung |
| **Sicherungstyp** | Zylindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG entspricht NF |
| **Kommunikationsprotokoll** | DALI |
| **Farbe des Abzweigschlosses** | Blau |
| **Polarität Abzweigeinheit** | L2 + N + PE<br>L3 + N + PE<br>L1 + N + PE |
| **Abzweigeinheit Steckverbinder Typ** | Mit Phasenauswahl |
| **Geliefertes Zubehör** | Sicherung nicht mitgeliefert |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9003) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 690 V |
| **Breite** | 168 mm |
| **Tiefe** | 33 mm |
| **Höhe** | 53 mm |
| **Produktgewicht** | 90 g |
| **Menge pro Satz** | Satz à 10 Stück |
| **Normen** | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 60439-2 |

## Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht EN/IEC 60529 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,0 cm |
| **VPE 1 Breite** | 5,2 cm |
| **VPE 1 Länge** | 14,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 94,0 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 12,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 16,0 cm |
| **VPE 2 Länge** | 25,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 1,009 kg |
| **VPE 3 Art** | P06 |
| **VPE 3 Menge** | 440 |
| **VPE 3 Höhe** | 61,5 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,0 cm |
| **VPE 3 Länge** | 60,0 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 50,796 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |

Dimension Drawings

