Produktdatenblatt

Spezifikationen



KBC Abgangsadapter, 16A, für Sicherungen, 3L+N+PE

KBC16DCF40

EAN Code: 3606480002328

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Angebotstyp	Klassisch Kontrollsystem
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Geräteanwendung	Beleuchtung
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBA Stromschienenverteiler Canalis KBB Stromschienenverteiler
[Ie] Betriebsbemessungstrom	16 A bei 35 °C
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230-400 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Polarität des Sammelschienenverteilers	L2 + L1 + L3 + N + PE
Schutzart	Sicherung
Sicherungstyp	Zylindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG entspricht NF
Kommunikationsprotokoll	DALI
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ	Mit fester Polarität
Geliefertes Zubehör	Sicherung nicht mitgeliefert
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Breite	205 mm
Tiefe	38 mm
Höhe	68 mm
Produktgewicht	90 g
Normen	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	17,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	233,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	15,800 cm
VPE 2 Breite	28,500 cm
VPE 2 Länge	43,500 cm
VPE 2 Gewicht	4,664 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	144
VPE 3 Höhe	73,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	42,568 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Dimension Drawings

