Produkta datu lapa

Specifikācijas



Atdalīšanas bloks, Canalis KN, NF cilindriskiem drošinātājiem, vienfāze, 16A, L+N+PE, drošinātāji nav iekļauti, IP41

KNB16CF2

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Diapazona saderība	Canalis KN) kopņu kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
kopņu kanālu saderība	Canalis KN kopņu kanāli spraudnis
[Ie] nominālā darba strāva	16 A pie 35 °C
aizsardzības veids	drošinātāju izolators: priekš aM cilindrisks drošinātājs , izmērs 8,5 x 31,5 mm - 16 A atbilst NF drošinātāju izolators: priekš gG cilindrisks drošinātājs , izmērs 8,5 x 31,5 mm - 16 A atbilst NF
Nodrošināts aprīkojums	drošinātājs jāpasūta atsevišķi kabeļa skava
Montāžas režīms	spraudnis ar fāzes izvēli
Krāna bloka polaritāte	L+N+PE
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Zems jaudas sadalījums
[Ue] nominālais darba spriegums	230...500 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4,6 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	kabeļa skavas spaile 4 mm² elastīgs kabeļa skavas spaile 6 mm² stingrs
durvju/pārsega atvēršanas puse	Priekšā
Krāna bloka atvienošanas režīms	Izzīmējot
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Platums	72 mm
Dziļums	50 mm
Augstums	172 mm
Neto svars	0,16 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	13,200 cm
1. iepakojuma svars	200,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	44,500 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	16,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**