
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izplūdes bloks, Canalis KS 100A līdz 1000A, ar drošinātāju turētāju, 20A, BS drošinātāji nav iekļauti komplektācijā, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

KSB20CG5

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Diapazona saderība	Canalis KS kopņu kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
kopņu kanālu saderība	Canalis KS kopņu kanāli spraudnis
[Ie] nominālā darba strāva	20 A pie 35 °C
aizsardzības veids	drošinātāju izolators: BS88 drošinātājs , izmērs A1 atbilst BS
Nodrošināts aprīkojums	drošinātājs jāpasūta atsevišķi
Montāžas režīms	spraudnis ar fiksētu polaritāti
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Vidēja jaudas sadale
[Ue] nominālais darba spriegums	230...690 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6,8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	kabeļa skavas spaile - ISO32 6 mm² elastīgs kabeļa skavas spaile - ISO32 10 mm² stingrs
durvju/pārsega atvēršanas puse	Priekšā
Krāna bloka atvienošanas režīms	Izzīmējot
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Korpusa materiāls	Plastmasas
Platums	135 mm
Dziļums	103 mm
Augstums	165 mm
Neto svars	0,6 kg

Vide

Zemējuma sistēma	TT TN-S IT

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,000 cm
1. iepakojuma platums	17,500 cm
1. iepakojuma garums	13,600 cm
1. iepakojuma svars	666,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	119
2. iepakojuma augstums	80,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	94,254 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**