Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izplūdes bloks,Canalis KS 500A līdz 1000A,ar drošinātāju turētāju, 400A,lāpstiņas 2. izmēra drošinātāji nav iekļauti komplektācijā, 3L+N+PE,IP55,RAL9001

KSB400SE4

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Diapazona saderība	Canalis KT) kopņu kanāli Canalis KS kopņu kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
kopņu kanālu saderība	Canalis KS kopņu kanāli spraudnis Canalis KT kopņu kanāli ar KS veids spraudnis
[Ie] nominālā darba strāva	400 A pie 35 °C
aizsardzības veids	drošinātāju izolators: priekš aM asmens tips drošinātājs , izmērs 2 - 400 A atbilst NF drošinātāju izolators: priekš gG asmens tips drošinātājs , izmērs 2 - 400 A atbilst NF
Nodrošināts aprīkojums	drošinātājs jāpasūta atsevišķi
Montāžas režīms	spraudnis ar fiksētu polaritāti
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Vidēja jaudas sadale
[Ue] nominālais darba spriegums	230...690 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6,8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	vara kabeļa uzgaļa - ISO50 240 mm² elastīgs vara kabeļa uzgaļa - ISO50 240 mm² stingrs
durvju/pārsega atvēršanas puse	Pareizi
Krāna bloka atvienošanas režīms	Atverot durvis
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Korpusa materiāls	Metāls
Platums	600 mm
Dziļums	316 mm
dziļums (durvis atvērtas)	855 mm
Augstums	600 mm
Neto svars	29,2 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Zemējuma sistēma	TT TN-S IT
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	39,0 cm
1. iepakojuma platums	65,0 cm
1. iepakojuma garums	66,0 cm
1. iepakojuma svars	30,3 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	80,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	102,9 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**