# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Izplūdes bloks, Canalis KS 100A līdz 1000A, ar drošinātāju turētāju, 50A, NZ drošinātāji nav iekļauti komplektācijā, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

KSB50SN4

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Canalis |
| **Diapazona saderība** | Canalis KT kopņu kanāli<br>Canalis KS kopņu kanāli |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izvadīšanas vienība |
| **kopņu kanālu saderība** | Canalis KS kopņu kanāli spraudnis<br>Canalis KT kopņu kanāli ar KS veids spraudnis |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 50 A pie 35 °C |
| **aizsardzības veids** | drošinātāju izolators: Neozed drošinātājs , izmērs E18 atbilst DIN |
| **Nodrošināts aprīkojums** | drošinātājs jāpasūta atsevišķi |
| **Montāžas režīms** | spraudnis ar fiksētu polaritāti |
| **Krāna bloka polaritāte** | 3L+N+PE |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Vidēja jaudas sadale |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230...690 V atkarībā no aizsargierīces |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6,8 kV |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V atkarībā no aizsargierīces |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Elektrības pieslēgums** | kabeļa skavas spaile - ISO50 25 mm² elastīgs<br>kabeļa skavas spaile - ISO50 25 mm² stingrs |
| **durvju/pārsega atvēršanas puse** | Pareizi |
| **Krāna bloka atvienošanas režīms** | Atverot durvis |
| **Standarti** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |
| **Korpusa materiāls** | Plastmasas |
| **Platums** | 356 mm |
| **Dziļums** | 103 mm |
| **dziļums (durvis atvērtas)** | 432,5 mm |
| **Augstums** | 167 mm |
| **Neto svars** | 2,4 kg |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Zemējuma sistēma** | TT<br>TN-S<br>IT |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 16,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 20,300 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 35,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,245 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 38 |
| **2. iepakojuma augstums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 99,310 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |