
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KS Abzweigkasten, 630A, 3L+N+PE, Sicherungsunterteil NH3

KSB630SE4

**EAN Code: 3606480005657**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Canalis |
| **Kompatible Produktfamilie** | Canalis KS Stromschienenverteiler |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Abzweigeinheit |
| **Kompatibilität der Sammelschienenverteiler** | Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 630 A bei 35 °C |
| **Schutzart** | Sicherungslasttrennschalter: Messertyp Sicherung, Größe 3 entspricht NF oder DIN |
| **Geliefertes Zubehör** | Sicherung separat zu bestellen |
| **Montagemodus** | Steckbar mit fester Polarität |
| **Polarität Abzweigeinheit** | 3L+N+PE |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9001) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Geräteanwendung** | Mittlere Energieverteilung |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 6,8 kV |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 500 V abhängig vom Schutzgerät |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Elektrische Verbindung** | Kupferkabelschuh - ISO40 480 mm² flexibel<br>Kupferkabelschuh - ISO40 480 mm² fest |
| **Tür- / Deckelöffnungsseite** | Rechts |
| **Abschaltmodus der Abzweigvorrichtung** | Durch das Öffnen der Tür |
| **Normen** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |
| **Gehäusematerial** | Metall |
| **Breite** | 1144,5 mm |
| **Tiefe** | 300 mm |
| **Tiefe (Tür offen)** | 1.106,5 mm |
| **Höhe** | 611 mm |
| **Produktgewicht** | 59 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Erdungssystem** | TT<br>TN-S<br>IT |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht IEC 62262 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 37,1 cm |
| **VPE 1 Breite** | 63 cm |
| **VPE 1 Länge** | 110,5 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 61,06 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |