Produkta datu lapa

Specifikācijas



Krāna atvienošanas bloks, Can KN, modulārām ierīcēm, vienfāze, 16A, L+N+PE, aprīkojums ar 1 Acti9 iC60N MCB, IP41

KNB16CM2

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Diapazona saderība	Canalis KN) kopņu kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
kopņu kanālu saderība	Canalis KN kopņu kanāli spraudnis
[Ie] nominālā darba strāva	16 A
Aizsardzības veids	automātslēdzis : iC60N
Montāžas režīms	spraudnis ar fāzes izvēli
Krāna bloka polaritāte	L+N+PE
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Zems jaudas sadalījums
Nodrošināts aprīkojums	1 automātslēdzis iekļauts kabeļa skava
[Ue] nominālais darba spriegums	230...500 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4,6 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V atkarībā no aizsargierīces 500 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	kabeļa skavas spaile 4 mm² elastīgs kabeļa skavas spaile 6 mm² stingrs
durvju/pārsega atvēršanas puse	Priekšā
Krāna bloka atvienošanas režīms	Izzīmējot
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Platums	79 mm
Dziļums	70 mm
Augstums	172 mm
Neto svars	0,34 kg

Vide

Zemējuma sistēma	TT TN-S
IP aizsardzības pakāpe	IP41 atbilst IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,400 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	340,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	15,800 cm
2. iepakojuma platums	28,500 cm
2. iepakojuma garums	43,500 cm
2. iepakojuma svars	10,721 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	46,500 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	26,442 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**