Produkta datu lapa

Specifikācijas



Krāna atdalīšanas iekārta, Canalis KS 100A līdz 1000A, 8 moduļi 18mm, 63A, DIN slide, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

KSB63SM48

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Diapazona saderība	Canalis KS kopņu kanāli Canalis KT kopņu kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
kopņu kanālu saderība	Canalis KS kopņu kanāli spraudnis Canalis KT kopņu kanāli ar KS veids spraudnis
[Ie] nominālā darba strāva	63 A
Aizsardzības veids	automātslēdzis : miniatūrs ķēdes pārtraucējs (MCB)
Montāžas režīms	spraudnis ar fiksētu polaritāti
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Vidēja jaudas sadale
Nodrošināts aprīkojums	automātslēdzis jāpasūta atsevišķi
[Ue] nominālais darba spriegums	230...690 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6,8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V atkarībā no aizsargierīces 500 V atkarībā no aizsargierīces 690 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	cilpas - ISO63 16 mm² elastīgs cilpas - ISO63 16 mm² stingrs
durvju/pārsega atvēršanas puse	Pareizi
Krāna bloka atvienošanas režīms	Atverot durvis
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Korpusa materiāls	Plastmasas
18 mm soļi	8
Platums	444 mm
Dziļums	133 mm
dziļums (durvis atvērtas)	432,5 mm
Augstums	220 mm
Neto svars	2,4 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Zemējuma sistēma	TT TN-S IT
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,000 cm
1. iepakojuma platums	20,300 cm
1. iepakojuma garums	35,700 cm
1. iepakojuma svars	2,015 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	38
2. iepakojuma augstums	80,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	98,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**