# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Krāna atdalīšanas iekārta, Canalis KS 100A līdz 1000A, 5 moduļi 18mm, 63A, DIN slide, 3L+PEN, IP55, RAL9001

KSB63SM58

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Canalis |
| **Diapazona saderība** | Canalis KS kopņu kanāli<br>Canalis KT kopņu kanāli |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izvadīšanas vienība |
| **kopņu kanālu saderība** | Canalis KS kopņu kanāli spraudnis<br>Canalis KT kopņu kanāli ar KS veids spraudnis |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 63 A |
| **Aizsardzības veids** | automātslēdzis : miniatūrs ķēdes pārtraucējs (MCB) |
| **Montāžas režīms** | spraudnis ar fiksētu polaritāti |
| **Krāna bloka polaritāte** | 3L+PEN |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Vidēja jaudas sadale |
| **Nodrošināts aprīkojums** | automātslēdzis jāpasūta atsevišķi |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230...690 V atkarībā no aizsargierīces |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6,8 kV |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 400 V atkarībā no aizsargierīces<br>500 V atkarībā no aizsargierīces<br>690 V atkarībā no aizsargierīces |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Elektrības pieslēgums** | cilpas - ISO63 16 mm² elastīgs<br>cilpas - ISO63 16 mm² stingrs |
| **durvju/pārsega atvēršanas puse** | Pareizi |
| **Krāna bloka atvienošanas režīms** | Atverot durvis |
| **Standarti** | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1 |
| **Korpusa materiāls** | Plastmasas |
| **18 mm soļi** | 8 |
| **Platums** | 444 mm |
| **Dziļums** | 133 mm |
| **dziļums (durvis atvērtas)** | 432,5 mm |
| **Augstums** | 220 mm |
| **Neto svars** | 2,4 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **Zemējuma sistēma** | TN-C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 16,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 20,300 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 35,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,980 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 38 |
| **2. iepakojuma augstums** | 79,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 100,340 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |