# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KN Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 Teilungseinheiten + 2 Steckdosenplätze

KNB32CP

**EAN Code: 3606480006203**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Canalis |
| **Produktname** | KN |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Abzweigeinheit |
| **Produktkompatibilität** | Modulares Gerät |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 32 A bei 35 °C |
| **Beschreibung der Steckdose der Abzweigvorrichtung** | Freie Auswahl |
| **Beschreibung der Abzweigeinheit 2. Sockel** | Freie Auswahl |
| **Polarität Abzweigeinheit** | 3L+N+PE |
| **Geliefertes Zubehör** | Abdeckplatte |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9001) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Geräteanwendung** | Geringe Energieverteilung<br>Steckdosenverteilung |
| **[Ue] Betriebsbemessungsspannung** | 230 - 500 V abhängig vom Schutzgerät |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 6 kV |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 400 V abhängig vom Schutzgerät<br>500 V abhängig vom Schutzgerät |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Schutzart** | Ohne Schutz |
| **Abschaltmodus der Abzweigvorrichtung** | Durch das Herausziehen |
| **Normen** | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
| **Anzahl der 18mm-Module** | 8 |
| **Breite** | 434 mm |
| **Tiefe** | 95 mm |
| **Höhe** | 165 mm |
| **Produktgewicht** | 2,7 kg |

## Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Erdungssystem** | TT - Stromschienenverteiler<br>TN-S - Stromschienenverteiler<br>TN-C - Stromschienenverteiler<br>IT - Stromschienenverteiler<br>TT - Abzweigeinheit<br>TN-S - Abzweigeinheit<br>IT - Abzweigeinheit |
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht IEC 62262 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 12,600 cm |
| **VPE 1 Breite** | 16,600 cm |
| **VPE 1 Länge** | 43,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,412 kg |
| **VPE 2 Art** | P12 |
| **VPE 2 Menge** | 46 |
| **VPE 2 Höhe** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 81,492 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |