# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Atdalīšanas bloks, Canalis KN, modulārām ierīcēm, 32A, 3L+N+PE, 8 moduļi pa 18mm, 1 Schuko un 1 IEC barošanas ligzda, IP55

KNB32CP15D

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Canalis |
| **Produkta nosaukums** | KN |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izvadīšanas vienība |
| **Produktu saderība** | Modulāra ierīce |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 32 A pie 35 °C |
| **Krāna bloka kontaktligzdas apraksts** | Sadzīves Schuko10/16A 2P+T230V |
| **Krāna bloka 2. kontaktligzdas apraksts** | Industriālais 16A 3P+N+T 415V |
| **Krāna bloka polaritāte** | 3L+N+PE |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Iztukšošanas plāksne<br>Kontaktligzda |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Strāvas kontaktligzdu sadale<br>Zems jaudas sadalījums |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230...500 V atkarībā no aizsargierīces |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6 kV |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 400 V atkarībā no aizsargierīces<br>500 V atkarībā no aizsargierīces |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Aizsardzības veids** | Bez aizsardzības |
| **Krāna bloka atvienošanas režīms** | Izzīmējot |
| **Standarti** | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2 |
| **number of 18mm modules** | 8 |
| **Platums** | 434 mm |
| **Dziļums** | 141 mm |
| **Augstums** | 165 mm |
| **Neto svars** | 3 kg |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Zemējuma sistēma** | TT - kopņu kanāli<br>TN-S - kopņu kanāli<br>TN-C - kopņu kanāli<br>IT - kopņu kanāli<br>TT - izvadīšanas vienība<br>TN-S - izvadīšanas vienība<br>IT - izvadīšanas vienība |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 17,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 16,600 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 43,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,738 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 33 |
| **2. iepakojuma augstums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 76,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |