Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izplūdes bloks, Canalis KS 100A līdz 1000A, 8 moduļi 18mm, 32A, DIN slide, 3L+N+PE, 1 NF un 1 rūpnieciskā barošanas ligzda

KSB32CP15F

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Produkta nosaukums	KS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
Produktu saderība	Modulāra ierīce
[Ie] nominālā darba strāva	32 A pie 35 °C
Krāna bloka kontaktligzdas apraksts	Iekšzemes 10/16A 2P+T 230V
Krāna bloka 2. kontaktligzdas apraksts	Industriālais 16A 3P+N+T 415V
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE
Nodrošināts aprīkojums	Iztukšošanas plāksne
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Strāvas kontaktligzdu sadale Zems jaudas sadalījums
[Ue] nominālais darba spriegums	230...690 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6,8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V atkarībā no aizsargierīces 500 V atkarībā no aizsargierīces 690 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Krāna bloka atvienošanas režīms	Izzīmējot
Krāna bloka savienotāja tips	Ar fāzes izvēli
Standarti	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Korpusa materiāls	Plastmasas
number of 18mm modules	8
Platums	437,5 mm
Dziļums	108 mm
Augstums	165 mm
Neto svars	3 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Zemējuma sistēma	TT - kopņu kanāli TN-S - kopņu kanāli TN-C - kopņu kanāli TT - izvadīšanas vienība TN-S - izvadīšanas vienība
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,300 cm
1. iepakojuma platums	17,600 cm
1. iepakojuma garums	43,500 cm
1. iepakojuma svars	1,872 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	29
2. iepakojuma augstums	195,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	68,280 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**