
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Tukša atdalīšanas ierīce „Canalis KS“ ar izolatoru, polaritāte 3L+PEN, 100 A, IP55, RAL9001

KSB100SV5

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Canalis |
| **Produkta nosaukums** | KS |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Tukša krāna ierīce |
| **Produktu saderība** | KS |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 100 A pie 35 °C |
| **Krāna bloka polaritāte** | 3L+PEN |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Zems jaudas sadalījums |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230...690 V atkarībā no aizsargierīces |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V atkarībā no aizsargierīces |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Krāna bloka atvienošanas režīms** | Izzīmējot |
| **Krāna bloka savienotāja tips** | Ar fiksētu polaritāti |
| **Durvju atvēršanas izmērs** | 545,5 mm |
| **Druvju atvēršanas virziens** | Pareizi |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |
| **Standarti** | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
| **Korpusa materiāls** | Plastmasas |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |
| **Platums** | 344 mm |
| **Dziļums** | 128 mm |
| **Augstums** | 220 mm |
| **Neto svars** | 4,8 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Zemējuma sistēma** | TN-C - kopņu kanāli<br>TN-C - izvadīšanas vienība |

## Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 18,400 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 22,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 44,400 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,890 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 25 |
| **2. iepakojuma augstums** | 195,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 100,250 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |