Produktdatenblatt

Spezifikationen



Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M50, Durchmesser 26 bis 35

IMT36185

EAN Code: 3606480163845

Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Grau
Menge pro Packung	Satz à 25

Zusatzmerkmale

Material	Gummi
ISO-Gewinde	M50
äußerer Kabeldurchmesser	26…35 mm
Bohrungsdurchmesser	50,7 mm
Höhe	13 mm
Breite	20 mm
Länge	20 mm
Hauptfarbton	Grau
Farbton	Grau

Montage

IP-Klasse	IP67

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	44,000 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	20,320 cm
VPE 2 Breite	15,500 cm
VPE 2 Länge	6,000 cm
VPE 2 Gewicht	1148,300 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	40,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	30,000 cm
VPE 3 Gewicht	9,607 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**