Produktdatenblatt

Spezifikationen



Gummidurchführung TET 14-20 Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm, grau, VPE=50

IMT37311

EAN Code: 3606480398919

Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Grau
Menge pro Packung	Satz à 50 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Gummi
äußerer Kabeldurchmesser	14…20 mm
Bohrungsdurchmesser	29 mm
Höhe	25 mm
Breite	34 mm
Länge	34 mm
Hauptfarbton	Grau
Farbton	Grau

Montage

IP-Klasse	IP67

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	3,500 cm
VPE 1 Länge	3,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	9,300 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,630 cm
VPE 2 Breite	16,550 cm
VPE 2 Länge	3,450 cm
VPE 2 Gewicht	561,600 g
VPE 3 Art	S03

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Menge	850
VPE 3 Höhe	40,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	30,000 cm
VPE 3 Gewicht	9,967 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**