Produktdatenblatt

Spezifikationen



Gummidurchführung TET 20-26C Dichtungsbereich M38, Kabel D20-26mm schwarz VPE=25

IMT37315

EAN Code: 3606480398957

Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Schwarz
Menge pro Packung	Satz à 25

Zusatzmerkmale

Material	Gummi
äußerer Kabeldurchmesser	20…26 mm
Bohrungsdurchmesser	38 mm
Höhe	30 mm
Breite	46 mm
Länge	46 mm
Hauptfarbton	Schwarz
Farbton	Schwarz

Montage

IP-Klasse	IP67

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	4,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	25,000 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	13,440 cm
VPE 2 Breite	15,400 cm
VPE 2 Länge	4,600 cm
VPE 2 Gewicht	621,600 g
VPE 3 Art	S03

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Menge	350
VPE 3 Höhe	40,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	30,000 cm
VPE 3 Gewicht	9,122 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**