Produktdatenblatt

Spezifikationen



Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 10m

VW3M5101R100

EAN Code: 3389119207317

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Leistungskabel
Zubehör / Teiletyp	Vormontiertes Netzkabelset
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (70 mm) Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (70 mm) Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (70 mm) Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (100 mm) Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (100 mm) Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (100 mm) Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (140 mm) Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (55 mm) Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (55 mm) Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (55 mm) Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (70 mm) Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (70 mm) Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (70 mm) Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (100 mm) Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (100 mm) Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (100 mm) Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (140 mm)
Zubehör / Zielkategorie	Zwischen Servomotor und Servoantrieb
Kompatible Produktfamilie	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
Kabellänge	10 m
Zusammensetzung des Kabels	4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²

Zusatzmerkmale

Elektrischer Anschluss	Stecker - M23 (Industrie) für Servomotorseite Freies Ende für Servoantriebsseite
Produktgewicht	2,29 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	40,000 cm
VPE 1 Länge	40,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,097 kg
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	30

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	83,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**634 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**618 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**31**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**