Produkta datu lapa

Specifikācijas



barošanas kabelis - starp servomotoru BDH, BSH un servopiedziņu - 4x1,5mmÂ²+2x1mmÂ² - 20m

VW3M5101R200

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas kabelis
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Iepriekš samontēts strāvas vadu komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederumi
Produktu saderība	servo motors BMH , 1motoru sprauslas (70 mm) servo motors BMH , 2motoru sprauslas (70 mm) servo motors BMH , 3motoru sprauslas (70 mm) servo motors BMH , 1motoru sprauslas (100 mm) servo motors BMH , 2motoru sprauslas (100 mm) servo motors BMH , 3motoru sprauslas (100 mm) servo motors BMH , 1motoru sprauslas (140 mm) servo motors BSH , 1motoru sprauslas (55 mm) servo motors BSH , 2motoru sprauslas (55 mm) servo motors BSH , 3motoru sprauslas (55 mm) servo motors BSH , 1motoru sprauslas (70 mm) servo motors BSH , 2motoru sprauslas (70 mm) servo motors BSH , 3motoru sprauslas (70 mm) servo motors BSH , 1motoru sprauslas (100 mm) servo motors BSH , 2motoru sprauslas (100 mm) servo motors BSH , 3motoru sprauslas (100 mm) servo motors BSH , 1motoru sprauslas (140 mm)
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Starp servomotoru un servo piedziņu
Diapazona saderība	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Kabeļa garums	20 m
Kabeļa sastāvs	4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²

Papildinošs

Elektrības pieslēgums	savienotājs - rūpnieciskais M23 priekš servo motora puse brīvais gals priekš servo piedziņas puse
Neto svars	4,51 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,600 cm
1. iepakojuma platums	41,500 cm
1. iepakojuma garums	45,500 cm
1. iepakojuma svars	4,452 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	105,580 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**648 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**25 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**618 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**