# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 3m

VW3M5101R30

**EAN Code: 3389119207294**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produkt- oder Komponententyp** | Leistungskabel |
| **Zubehör / Teiletyp** | Vormontiertes Netzkabelset |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Anschlusszubehör |
| **Produktkompatibilität** | Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (140 mm)<br>Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (55 mm)<br>Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (55 mm)<br>Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (55 mm)<br>Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (140 mm) |
| **Zubehör / Zielkategorie** | Zwischen Servomotor und Servoantrieb |
| **Kompatible Produktfamilie** | Lexium 05<br>Lexium 32<br>Lexium 15 |
| **Kabellänge** | 3 m |
| **Zusammensetzung des Kabels** | 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Anschluss** | Stecker - M23 (Industrie) für Servomotorseite<br>Freies Ende für Servoantriebsseite |
| **Produktgewicht** | 0,81 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 24,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 26,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 731,000 g |
| **VPE 2 Art** | S06 |
| **VPE 2 Menge** | 75 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 73,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **98 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **93 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |