# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 50m

VW3M5101R500

**EAN Code: 3389118221505**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produkt- oder Komponententyp** | Leistungskabel |
| **Zubehör / Teiletyp** | Vormontiertes Netzkabelset |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Anschlusszubehör |
| **Produktkompatibilität** | Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (140 mm)<br>Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (55 mm)<br>Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (55 mm)<br>Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (55 mm)<br>Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (70 mm)<br>Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (100 mm)<br>Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (140 mm) |
| **Zubehör / Zielkategorie** | Zwischen Servomotor und Servoantrieb |
| **Kompatible Produktfamilie** | Lexium 15<br>Lexium 32<br>Lexium 05 |
| **Kabellänge** | 50 m |
| **Zusammensetzung des Kabels** | 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Anschluss** | Stecker - M23 (Industrie) für Servomotorseite<br>Freies Ende für Servoantriebsseite |
| **Produktgewicht** | 12,325 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 8,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 55,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 61,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 10,938 kg |
| **VPE 2 Art** | P06 |
| **VPE 2 Menge** | 9 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 115,240 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **1 618 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **61 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **1 545 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **10 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |