Produkta datu lapa

Specifikācijas



Mini spaiļu bloki, Linergy TR, skrūves uzgaļi, caurlaide, 2 punkti, 2,5 mm², 15 mm sliedei, zils

NSYTRV22MBL

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta nosaukums	Linergy TR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mini spaiļu bloks
Ierīces īsais nosaukums	TRV
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Termināla bloka veids	Caurlaide
Termināla bloka līmenis	1
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Nominālais šķērsgriezums	2,5 mm²
Garums	30 mm
Krāsa	zils
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Platums	5,2 mm
Augstums	34 mm
Savienojumi - spailes	1 x skrūvju spaile : augštecē (M3) 1 x skrūvju spaile : lejup pa straumi (M3)
number of connections	2
Savienojuma pozīcija	Uz sāniem
Mērījumu ievades skaits	1
Kabeļa šķērsgriezums	0,14…4 mm² , ciets ar kabeļa galu 0,2…2,5 mm² , elastīgs ar kabeļa galu 0,14…4 mm² , ciets bez kabeļa gala 0,14…4 mm² , elastīgs bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	0,5…0,6 Nm
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Instrumenta veids	savienojums : skrūvgriezis atvienošana : skrūvgriezis
[Ue] nominālais darba spriegums	600 V CSA 500 V atbilst EN/IEC 60947-7-1 600 V UL
[In] nominālā strāva	24 A atbilst EN/IEC 60947-7-1 20 A UL 20 A CSA

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss vara sakausējums : savienotājs un skrūve vara sakausējums : kopīgā saite hroma-niķeļa tērauds : pavasaris
Dielektriskais zudums	0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250 0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4
Dielektriskā konstante	3,7 pie 1 MHz
Pretestība	10000 MΩ.m atbilst IEC 60093 10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30
Virsmas pretestība	1000 GΩ atbilst IEC 60093 1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30
Šļūdes pretestība	500 CTI (> 400 kB) atbilst IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) atbilst VDE 0303-T30
Liesmas slāpēšana	V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94
Produktu klāsta saderība	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Iepakojumā 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktu saderība	Spacial sadalnes

Vide

Produkta sertifikācija	CSA UL VDE
Dielektriskā izturība	1000 V atbilst IEC 60243-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…130 °C atbilst IEC 60216-1 -40…130 °C atbilst VDE 0304-T21

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,500 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	3,300 cm
1. iepakojuma svars	4,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	4,800 cm
2. iepakojuma platums	7,300 cm
2. iepakojuma garums	14,700 cm
2. iepakojuma svars	264,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm

3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,261 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**46**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**