# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Spaiļu bloks, Linergy TR, pelēks, 4mm2, dubultais līmenis, 4 punkti,

NSYTRV44D

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Linergy |
| **Produkta nosaukums** | Linergy TR |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Spaiļu bloks |
| **Ierīces īsais nosaukums** | TRV |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Savienojuma piederums |
| **Termināla bloka veids** | Caurlaide |
| **Termināla bloka līmenis** | 2 |
| **Montāžas režīms** | Piesprādzējams |
| **Nominālais šķērsgriezums** | 4 mm² |
| **Garums** | 69,9 mm |
| **Krāsa** | pelēks |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 50 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Platums** | 6,2 mm |
| **Augstums** | 65 mm |
| **Savienojumi - spailes** | 1 x skrūvju spaile : augštecē ( M3)<br>1 x skrūvju spaile : lejup pa straumi ( M3) |
| **number of connections** | 2 |
| **Savienojuma pozīcija** | Uz sāniem |
| **Mērījumu ievades skaits** | 4 |
| **Kabeļa šķērsgriezums** | 0,14…6 mm² , ciets ar kabeļa galu<br>0,2…4 mm² , elastīgs ar kabeļa galu<br>0,14…6 mm² , elastīgs bez kabeļa gala<br>0,14…6 mm² , ciets bez kabeļa gala |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 0,6…0,8 Nm |
| **Stieples noņemšanas garums** | 9 mm |
| **Instrumenta veids** | savienojums : skrūvgriezis<br>atvienošana : skrūvgriezis |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 600 V CSA<br>600 V UL<br>800 V atbilst EN/IEC 60947-7-1 |
| **[In] nominālā strāva** | 30 A CSA<br>30 A UL<br>30 A atbilst EN/IEC 60947-7-1 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss<br>vara sakausējums : savienotājs un skrūve<br>vara sakausējums : kopīgā saite<br>hroma-niķeļa tērauds : pavasaris |
| **Dielektriskais zudums** | 0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250<br>0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4 |
| **Dielektriskā konstante** | 3,7 pie 1 MHz |
| **Pretestība** | 10000 MΩ.m atbilst IEC 60093<br>10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30 |
| **Virsmas pretestība** | 1000 GΩ atbilst IEC 60093<br>1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30 |
| **Šļūdes pretestība** | 500 CTI (> 400 kB) atbilst IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) atbilst VDE 0303-T30 |
| **Liesmas slāpēšana** | V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94 |
| **Neto svars** | 17 g |
| **Produktu klāsta saderība** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Iepakojumā 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys |
| **Produktu saderība** | Spacial sadalnes |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | GL<br>UL<br>DNV<br>CSA |
| **Dielektriskā izturība** | 1000 V atbilst IEC 60243-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -40…130 °C atbilst IEC 60216-1<br>-40…130 °C atbilst VDE 0304-T21 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 0,800 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 6,600 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 18,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 50 |
| **2. iepakojuma augstums** | 6,900 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 7,900 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 32,200 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 977,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 450 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |

| | |
|---|---|
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 9,335 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **6 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **6 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **46** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |