
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## SPRING TERMINAL, MINI PIN, FEED THROUGH, 2 POINTS, 2,5MM², BLUE, DIRE

NSYTRR22MPBL

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2020. gada 8. sept.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Linergy |
| **Produkta nosaukums** | Linergy TR |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Mini spaiļu bloks |
| **Ierīces īsais nosaukums** | TRR |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Savienojuma piederums |
| **Termināla bloka veids** | Caurlaide |
| **Termināla bloka līmenis** | 1 |
| **Montāžas režīms** | Pin |
| **Nominālais šķērsgriezums** | 2,5 mm² |
| **Garums** | 32 mm |
| **Krāsa** | zils |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 50 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Platums** | 5,2 mm |
| **Augstums** | 22 mm |
| **Savienojumi - spailes** | 1 x atsperu terminālis : augštecē<br>1 x atsperu terminālis : lejup pa straumi |
| **number of connections** | 2 |
| **Savienojuma pozīcija** | Augšpusē |
| **Mērījumu ievades skaits** | 0 |
| **Kabeļa šķērsgriezums** | 0,08…2,5 mm² , elastīgs bez kabeļa gala<br>0,08…4 mm² , ciets ar kabeļa galu<br>0,2…2,5 mm² , elastīgs ar kabeļa galu<br>0,08…4 mm² , ciets bez kabeļa gala |
| **Stieples noņemšanas garums** | 8 mm |
| **Instrumenta veids** | savienojums : plakans skrūvgriezis<br>atvienošana : plakans skrūvgriezis |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 800 V atbilst EN/IEC 60947-7-1<br>550 V atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD<br>600 V UL |
| **[In] nominālā strāva** | 20 A UL<br>24 A atbilst EN/IEC 60947-7-1<br>22 A atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss<br>vara sakausējums : savienotājs un skrūve<br>vara sakausējums : kopīgā saite<br>hroma-niķeļa tērauds : pavasaris |
| **Dielektriskais zudums** | 0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250<br>0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4 |
| **Dielektriskā konstante** | 3,7 pie 1 MHz |
| **Pretestība** | 10000 MΩ.m atbilst IEC 60093<br>10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30 |
| **Virsmas pretestība** | 1000 GΩ atbilst IEC 60093<br>1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30 |
| **Šļūdes pretestība** | 500 CTI (> 400 kB) atbilst IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) atbilst VDE 0303-T30 |
| **Liesmas slāpēšana** | V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94 |
| **Neto svars** | 4 g |
| **Produktu klāsta saderība** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Iepakojumā 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys |
| **Produktu saderība** | Spacial sadalnes |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | UL<br>CSA |
| **Dielektriskā izturība** | 1000 V atbilst IEC 60243-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -40…130 °C atbilst IEC 60216-1<br>-40…130 °C atbilst VDE 0304-T21 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 27 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 4 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **No** |