
Produkta datu lapa

Specifikācijas



SPRING TERMINAL, MINI FLAT, FEED THROUGH, 4POINTS, 2,5MM², GREY, DIRE

NSYTRR24MF

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2020. gada 8. sept.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta nosaukums	Linergy TR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mini spaiļu bloks
Ierīces īsais nosaukums	TRR
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Termināla bloka veids	Caurlaide
Termināla bloka līmenis	1
Montāžas režīms	Tiešā veidā
Nominālais šķērsgriezums	2,5 mm²
Garums	32 mm
Krāsa	pelēks
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Platums	10,4 mm
Augstums	22 mm
Savienojumi - spailes	2 x atsperu terminālis : lejup pa straumi 2 x atsperu terminālis : augštecē
number of connections	4
Savienojuma pozīcija	Augšpusē
Mērījumu ievades skaits	0
Kabeļa šķērsgriezums	0,08…2,5 mm² , elastīgs bez kabeļa gala 0,08…4 mm² , ciets ar kabeļa galu 0,2…2,5 mm² , elastīgs ar kabeļa galu 0,08…4 mm² , ciets bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Instrumenta veids	savienojums : plakans skrūvgriezis atvienošana : plakans skrūvgriezis
[Ue] nominālais darba spriegums	800 V atbilst EN/IEC 60947-7-1 550 V atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD 600 V UL
[In] nominālā strāva	20 A UL 24 A atbilst EN/IEC 60947-7-1 22 A atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss vara sakausējums : savienotājs un skrūve vara sakausējums : kopīgā saite hroma-niķeļa tērauds : pavasaris
Dielektriskais zudums	0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250 0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4
Dielektriskā konstante	3,7 pie 1 MHz
Pretestība	10000 MΩ.m atbilst IEC 60093 10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30
Virsmas pretestība	1000 GΩ atbilst IEC 60093 1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30
Šļūdes pretestība	500 CTI (> 400 kB) atbilst IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) atbilst VDE 0303-T30
Liesmas slāpēšana	V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94
Neto svars	7,1 g
Produktu klāsta saderība	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Iepakojumā 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktu saderība	Spacial sadalnes

Vide

Produkta sertifikācija	CSA UL
Dielektriskā izturība	1000 V atbilst IEC 60243-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…130 °C atbilst IEC 60216-1 -40…130 °C atbilst VDE 0304-T21

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5 cm
1. iepakojuma platums	7 cm
1. iepakojuma garums	27 cm
1. iepakojuma svars	7 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**