
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spaiļu bloks, Linergy TR, atsperes tips, aizsargzemējums, 2 punkti, 2,5 mm², zaļi dzeltens

NSYTRR22PE

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 30. sept.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta nosaukums	Linergy TR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloks
Ierīces īsais nosaukums	TRR
Terminmāla bloka veids	Aizsargājoša zeme
Terminmāla bloka līmenis	1
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Nominālais šķērsgriezums	2,5 mm²
Garums	48,5 mm
Krāsa	zaļi dzeltens
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Platums	5,2 mm
Augstums	36,5 mm
Savienojumi - spailes	1 x atsperu terminālis : augštecē 1 x atsperu terminālis : lejup pa straumi
number of connections	2
Savienojuma pozīcija	Augšpusē
Mērījumu ievades skaits	2
Kabeļa šķērsgriezums	0,08…4 mm² , ciets 0,2…2,5 mm² , elastīgs ar kabeļa galu 0,08…2,5 mm² , elastīgs bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Instrumenta veids	savienojums : plakans skrūvgriezis atvienošana : plakans skrūvgriezis
Materiāls	poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss
Dielektriskais zudums	0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250 0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4
Dielektriskā konstante	3,7 pie 1 MHz
Pretestība	10000 MΩ.m atbilst IEC 60093 10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30
Virsmas pretestība	1000 GΩ atbilst IEC 60093 1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Šļūdes pretestība	500 CTI (> 400 kB) atbilst IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) atbilst VDE 0303-T30
Liesmas slāpēšana	V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94
Neto svars	10 g
Produktu klāsta saderība	PrismaSeT P PrismaSeT G PrismaSet HD PrismaSeT Iepakojumā 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktu saderība	Spacial sadalnes

Vide

Produkta sertifikācija	CSA GL UL DNV VDE
Dielektriskā izturība	1000 V atbilst IEC 60243-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…130 °C atbilst IEC 60216-1 -40…130 °C atbilst VDE 0304-T21

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	6,750 cm
1. iepakojuma svars	9,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	4,500 cm
2. iepakojuma platums	7,000 cm
2. iepakojuma garums	27,000 cm
2. iepakojuma svars	495,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	1100
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	11,385 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**64**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**