# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Linergy-TR, Baugruppenträger, für Trennklemmen

NSYTRASV1

**EAN Code: 3606480534461**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Linergy |
| **Produktname** | TR |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Baugruppenträger |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | TRA |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Anschlusszubehör |
| **Produktkompatibilität** | TRV Schraubklemme - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste<br>TRR Federklemme - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste<br>TRP Push-In Klemmen - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste |
| **Länge** | 24 mm |
| **Dicke** | 5,2 mm |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kabel-Querschnitt** | 2,5 mm²<br>4 mm² |
| **Anzahl der Verbindungen** | 2<br>1 |
| **Anzahl der Klemmen** | 3<br>2 |
| **Anzahl von Messeingängen** | 0<br>1 |
| **Montagemodus** | Steckbar |
| **Menge pro Satz** | Satz à 10 Stück |
| **Produktgewicht** | 3,54 g |
| **Farbe** | Grau |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 6,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 4,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 3,000 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 2,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Breite** | 6,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 9,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 36,000 g |
| **VPE 3 Art** | S01 |
| **VPE 3 Menge** | 200 |
| **VPE 3 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 15,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 892,000 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |