# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Linergy-TR Aderendhülse, isoliert,Länge=14mm,DIN 46228-4,Leiterquerschnitt 2,5mm²,in Streifen zu 50 Stück,in Farbe Blau

DZ5CEB025D

**EAN Code: 3389110178722**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Linergy |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Cable end |
| **Kabelendengröße** | Mittel |
| **Normen** | DIN 46228-4 |
| **Verpackungstyp** | Beutel |
| **Menge pro Satz** | 10 Satz à 50 |
| **Kabel-Querschnitt** | 2,5 mm² |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kabelendentyp** | Einzelader |
| **Zusätzliche Informationen** | Without marker tag holder |
| **Farbe** | Blau |
| **Blendenmaterial** | Halogenfreier Kunststoff |
| **Leitungswerkstoff** | Kupfer entspricht ISO 1337 |
| **Anzahl der Kabel** | 1 |
| **AWG** | AWG 14 |
| **Frontringabmessungen** | Ø 4,7 mm |
| **Rohrdurchmesser** | 2,5 mm |
| **Länge** | 14 mm |
| **Rohrlänge** | 8 mm |
| **Produktgewicht** | 0,72 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -20…105 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 0,400 cm |
| **VPE 1 Breite** | 0,400 cm |
| **VPE 1 Länge** | 1,400 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 0,100 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 500 |
| **VPE 2 Höhe** | 4,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 7,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 12,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 74,000 g |
| **VPE 3 Art** | S02 |
| **VPE 3 Menge** | 20000 |
| **VPE 3 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 3,320 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |