Produkta datu lapa

Specifikācijas



Aktīvais harmoniskais filtrs - 60 A 380..480 V AC - IP31 korpuss

PCSP060D5IP31

Galvenā

Produktu klāsts	AccuSine
Produkta nosaukums	AccuSine PCS+
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aktīvais harmoniskais filtrs

Papildinošs

Network type	3P
Network configuration	3 vai 4 vadi
Network rated voltage	380…480 V AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana
maksimālais pieļaujamais spriegums	1,1 x Un
Neutral correction	Nav nodrošināts
RMS output current rating	60 A
Reaktīvās jaudas reitings	50 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Operating modes	Jaudas koeficienta korekcija Tīkla strāvas balansēšana Harmoniku atcelšana
Installation location	Iekštelpās
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Aizsardzības veids	Ķēdes pārtraucēja aizsardzība
Disconnect type	Durvis bloķētas ar rotējošu rokturi
Interrupt capacity	200 kA
Heat dissipation	Aizmugures kamera ar piespiedu ventilāciju lielai siltuma plūsmai
Elektromagnētiskā saderība	veica EMC , A klase atbilst EN 61000-6-4
Pieejamība darbībai	Priekšā
savienojuma vieta	Augšā vai apakšā

Vide

Enclosure degree of protection	IP31
Vides raksturojums	darbojas : 3C2 atbilst IEC 60721-3-3 darbojas : 3S2 atbilst IEC 60721-3-3 uzglabāšana : 3C3 atbilst IEC 60721-3-3 uzglabāšana : 3S3 atbilst IEC 60721-3-3
Darbības augstums	<= 1000 m 1 % uz 100 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C 0…50 °C maksimums ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	0…95 %
PCBA protection	Konformāls pārklājums
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 EN 61000-6-4 EN 60439-1 CSA C22.2 Nr. 60947-1-07 UL 508 UL 60947-1
Produkta sertifikācija	RCM CE cULus ABS
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Neto svars	234 kg
Augstums	2100 mm
Platums	800 mm
Krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035)
Dziļums	500 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	230,000 cm
1. iepakojuma platums	114,000 cm
1. iepakojuma garums	120,000 cm
1. iepakojuma svars	361,990 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**49 095 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 920 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**266 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**89 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**45 339 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**482 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**41f8a5bd-7758-4f6b-8e3f-271055f150ec**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**73**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**