Produkta datu lapa

Specifikācijas



Aktīvais harmoniskais filtrs - 200 A 380..480 V AC - IP00 korpuss

PCSP200D5IP00

Galvenā

Produktu klāsts	AccuSine
Produkta nosaukums	AccuSine PCS+
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aktīvais harmoniskais filtrs

Papildinošs

Network type	3P
Network configuration	3 vai 4 vadi
Network rated voltage	380…480 V AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana
maksimālais pieļaujamais spriegums	1,1 x Un
Neutral correction	Nav nodrošināts
RMS output current rating	200 A
Reaktīvās jaudas reitings	166 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Operating modes	Harmoniku atcelšana Jaudas koeficienta korekcija Tīkla strāvas balansēšana
Installation location	Iekštelpās
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Heat dissipation	Aizmugures kamera ar piespiedu ventilāciju lielai siltuma plūsmai
Elektromagnētiskā saderība	veica EMC , A klase atbilst EN 61000-6-4
Pieejamība darbībai	Priekšā
savienojuma vieta	Apakšā

Vide

Enclosure degree of protection	IP00
Vides raksturojums	darbojas : 3C2 atbilst IEC 60721-3-3 darbojas : 3S2 atbilst IEC 60721-3-3 uzglabāšana : 3C3 atbilst IEC 60721-3-3 uzglabāšana : 3S3 atbilst IEC 60721-3-3
Darbības augstums	<= 1000 m 1 % uz 100 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C 0…50 °C maksimums ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C
Relatīvais mitrums	0…95 %
PCBA protection	Konformāls pārklājums

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN 61000-6-4 CSA C22.2 Nr. 60947-1-07 CSA C22.2 Nr. 14 EN 60439-1 UL 60947-1 UL 508
Produkta sertifikācija	cULus CE DNV-GL RCM ABS
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Neto svars	175 kg
Augstums	1323 mm
Platums	582 mm
Krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035)
Dziļums	438 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	70,700 cm
1. iepakojuma platums	73,800 cm
1. iepakojuma garums	174,200 cm
1. iepakojuma svars	235,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**159 ton CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 892 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**173 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**60 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**157 ton CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**326 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**41f8a5bd-7758-4f6b-8e3f-271055f150ec**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**72**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**