Produkta datu lapa

Specifikācijas



aktīvais harmoniku filtrs EasyLogic APF modulis 150A, 400V, montējams uz sienas, IP20

EZAPF15044W20

Galvenā

Diapazons	EasyLogic
Produkta nosaukums	EasyLogic APF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aktīvais harmoniskais filtrs
Tīkla fāžu skaits	3 fāzes 3 fāzes + neitrāls
Nominālā izejas strāva	150 A

Papildinošs

Network configuration	3 vai 4 vadi
Network rated voltage	240…460 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana 60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana
maksimālais pieļaujamais spriegums	1,15 x Un
Darbības režīms	Fāzes harmonikas korekcija Neitrālas harmonikas korekcija up to 300% unit rating Jaudas koeficienta korekcija Main load balancing
THDI	5 %
Reaktīvās jaudas reitings	108 kvar 415 V AC
Uzstādīšanas veids	Iekštelpu uzstādīšana
Montāžas režīms	Uz sienas stiprināms
Heat dissipation	Ar piespiedu ventilāciju
Elektromagnētiskā saderība	elektromagnētiskā emisija A klase atbilst EN/IEC 61000-6-4 elektromagnētiskā imunitāte atbilst EN/IEC 61000-6-2
Pieejamība darbībai	Priekšā
savienojuma vieta	Augšpusē
Neto svars	55 kg
Augstums	805 mm
Platums	507 mm
Dziļums	275 mm
Krāsa	pelēks (Pantone 1C)

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vides raksturojums	darbojas : 3C2 atbilst IEC 60721-3-3 darbojas : 3S6 atbilst IEC 60721-3-3 uzglabāšana : 3C3 atbilst IEC 60721-3-3 uzglabāšana : 3S7 atbilst IEC 60721-3-3
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Darbības augstums	<= 1500 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…40 °C
Samazinošais faktors	1 % uz 100 m 40…45 °C > 1500…3700 m 90 % no In 40…45 °C 70 % of In 45…50 °C
Relatīvais mitrums	0…90 %
PCBA protection	Konformāls pārklājums
Standarti	IEC 62477-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 IEEE 519-2014 ISO 9001
Produkta sertifikācija	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	27,3 cm
1. iepakojuma platums	50,65 cm
1. iepakojuma garums	80,4 cm
1. iepakojuma svars	55 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**167 ton CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 920 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**164 ton CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**37 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**