Produkta datu lapa

Specifikācijas



fiksēts PowerLogic PFC kondensatoru banka, 50kvar, ar iebūvētu CB Top entry 400V 50Hz

VLVFW1N03506AA

Galvenā

Tīkla nominālais spriegums	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Reaktīvās jaudas reitings	50 kvar
Darbības režīms	Fiksēts
Diapazons	PowerLogic
Ierīces īsais nosaukums	fiksēta kondensatora banka
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kondensatoru banka

Papildinošs

Tīkla piesārņojuma līmenis	Zems piesārņojums
[Gh/Sn] harmoniskā piesārņojuma līmenis	15…25 %
[THDU] kopējā sprieguma harmoniskā kropļošana	3…4 %
Jauda uz soli	50 kvar
Pakāpju sastāvs	50
savienojuma vieta	Augšpusē
kondensatoru tehnoloģija	PowerLogic PFC kondensators
Polu apraksts	3P
Kapacitātes tolerance	- 5% līdz 10%
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Maksimālais pieļaujamais spriegums	1,1 x Un (8 stundas vairāk nekā 24 stundas) atbilst IEC 60831
[Imp] maksimālā pastāvīgā strāva	kondensators : 1,8 x collas pie 480 V atbilst IEC 60831 akumulators : 1,43 x collas pie 400 V atbilst IEC 61439-2 akumulators : 1,19 x collas pie 415 V atbilst IEC 61439-2
galvenā ienākumu aizsardzība	Ķēdes pārtraucēja aizsardzība
Pārrāvuma spēja	Icu 35 kA
Pieejamība darbībai	Priekšā
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
maksimālais svars	64 kg
Augstums	700 mm
Platums	600 mm
Dziļums	300 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Nodrošināts aprīkojums	Palīgtransformators
Iekšējais sprieguma transformators	400/230 V - 100 VA
Pieejamā funkcija	Trauksmes kontakts GenSet nolaiž kontaktu

Vide

Standarti	IEC 61921 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	EAC ASEFA CE
Montāžas vieta	Iekštelpās
IP aizsardzības pakāpe	drošību : IPxx B vidi : IP54
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	<= 2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C
Vidējā apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (gada) 45 °C (vairāk nekā 24 stundas)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	87,0 cm
1. iepakojuma platums	80,0 cm
1. iepakojuma garums	120,0 cm
1. iepakojuma svars	33,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 187 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**339 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**74 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**28 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 648 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**98 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Energoefektivitāte

Produkts palīdz ietaupīt un novērst emisijas	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**