Produkta datu lapa

Specifikācijas



automātiska EasyLogic PFC kondensatoru banka, 45 kVar, ar automātisko slēdzi

VLVAW0L045A40A

Galvenā

Tīkla nominālais spriegums	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Reaktīvās jaudas reitings	45 kvar
Darbības režīms	Automātiski
Diapazons	PowerLogic
Ierīces īsais nosaukums	automātiskā kondensatoru banka
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kondensatoru banka

Papildinošs

Tīkla piesārņojuma līmenis	Nav piesārņota
[Gh/Sn] harmoniskā piesārņojuma līmenis	0…15 %
[THDU] kopējā sprieguma harmoniskā kropļošana	0…3 %
Jauda uz soli	7,5 kvar
Pakāpju sastāvs	7,5 + 15 + 22,5
savienojuma vieta	Augšpusē
Kontrollera tips	PowerLogic PFC kontrolieris VPL6
kondensatoru tehnoloģija	EasyLogic PFC kondensators
Polu apraksts	3P
Kapacitātes tolerance	- 5% līdz 10%
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Maksimālais pieļaujamais spriegums	1,1 x Un (8 stundas vairāk nekā 24 stundas) atbilst IEC 60831
[Imp] maksimālā pastāvīgā strāva	akumulators : 1,36 x collas pie 400 V atbilst IEC 61439-2 akumulators : 1,19 x collas pie 415 V atbilst IEC 61439-2 kondensators : 1,5 x collas pie 480 V atbilst IEC 60831
galvenā ienākumu aizsardzība	Ķēdes pārtraucēja aizsardzība
Pārrāvuma spēja	Icu 15 kA
Pakāpju aizsardzības veids	pārslodze : harmoniku kontrole no PowerLogic PFC kontrollera īssavienojums : galvenais ķēdes pārtraucējs
Pieejamība darbībai	Priekšā
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
maksimālais svars	57 kg
Augstums	650 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	500 mm
Dziļums	250 mm
Nodrošināts aprīkojums	Palīgtransformators
Pieejamā funkcija	Trauksmes kontakts GenSet nolaiž kontaktu

Vide

Standarti	IEC 61921 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	CE EAC ASEFA
Montāžas vieta	Iekštelpās
IP aizsardzības pakāpe	vidi : IP31
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	<= 2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C
Vidējā apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (gada) 45 °C (vairāk nekā 24 stundas)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	60,000 cm
1. iepakojuma platums	77,000 cm
1. iepakojuma garums	80,000 cm
1. iepakojuma svars	23,411 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 709 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**249 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**54 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**21 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 313 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**72 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Energoefektivitāte

Produkts palīdz ietaupīt un novērst emisijas	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**