Produkta datu lapa

Specifikācijas



elektroniskais VAR kompensators/ statiskais VAR ģenerators, PowerLogic AccuSine EVC+, 100 kvar, 208-480 V, IP00 šasija

EVCP100D5CH00

Galvenā

Produkta nosaukums	AccuSine EVC+
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elektroniskais VAR kompensators

Papildinošs

Network type	3P
Network configuration	3 vai 4 vadi
Network rated voltage	208…480 V AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz +/- 3 % automātiskā uztveršana
maksimālais pieļaujamais spriegums	1,1 x Un
Reaktīvās jaudas reitings	100 kvar 380 V AC 50/60 Hz 100 kvar 480 V AC 50/60 Hz 63 kvar 240 V AC 50/60 Hz 55 kvar 208 V AC 50/60 Hz
Darbības režīms	Jaudas koeficienta korekcija Nobīdes jaudas koeficienta korekcija Tīkla strāvas balansēšana Fāzes harmonikas korekcija
Installation location	Iekštelpās
Sadalnes korpusa stiprinājums	Uzstādīts uz paplātes
Aizsardzības veids	Iekšējais ar drošinātāju
Disconnect type	Elektroniski
Heat dissipation	Aizmugures kamera ar piespiedu ventilāciju lielai siltuma plūsmai
Elektromagnētiskā saderība	emisijas testi , A klase atbilst EN 61000-6-4 imunitāte pret rūpniecisko vidi atbilst EN 61000-6-2
Pieejamība darbībai	Priekšā
savienojuma vieta	Apakšā

Vide

Enclosure degree of protection	IP00
Vides raksturojums	darbojas : 3C2 atbilst IEC 60721-3-3 darbojas : 3S2 atbilst IEC 60721-3-3 uzglabāšana : 3C3 atbilst IEC 60721-3-3 uzglabāšana : 3S3 atbilst IEC 60721-3-3
Darbības augstums	1000 m <= 4800 m 1 % uz 100 m <= 4800 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C 50…52 °C maksimums ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	0…95 %
PCBA protection	Konformāls pārklājums
Standarti	UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 ISO 9001 IEEE 519-2014 IEC 62477-1 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	CE cULus RCM
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Neto svars	90 kg
Augstums	1260 mm
Platums	440 mm
Dziļums	265 mm
Krāsa	balts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	51,000 cm
1. iepakojuma platums	136,500 cm
1. iepakojuma garums	53,500 cm
1. iepakojuma svars	123,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**208 ton CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 367 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**136 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**8 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**206 ton CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**173 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B8c4ae3f-d4e6-480e-9d31-e612ad50f126**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**77**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**