Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF/SM-Schloss mit Schlüssel, 405E

NSYIN405E1

EAN Code: 3606480064753

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Verriegelungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Zylindrische Trommel
Anwendung	Mehrzweck
Montagehalterung	Griff
Produktkompatibilität	SF-, SM-, SD- und PLA-Gehäuse
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SF SF PanelSeT SM PanelSeT SD SD PanelSeT PLA PLA
Unterkategorie	1 zylindrische Trommel 2 Schlüssel

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Typ der Verriegelung	Zylindrisch
Schlüsselnummer	405E

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	61,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	24,000 cm
VPE 2 Länge	36,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,644 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	3000
VPE 3 Höhe	74,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	213,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**