Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontrollampa, Harmony XVL, plastmasa, sarkana, 8mm, izvirzīta LED, faston savienotāji, 24V DC

XVLA134

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVL
Produkta vai sastāvdaļas veids	LED indikators ar melnu ietvaru
Komponenta nosaukums	XVL
Montāžas diametrs	8 mm
Gaismas avots	Izvirzīta gaismas diode
Gaismas bloka krāsa	Sarkans
Aizsardzības veids	Iebūvēts ar diode Integrēts balasta rezistors
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529 IP40 atbilst NF C 20-010
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10

Papildinošs

Barošanas ķēdes veids	DC
Savienojumi - termināļi	Tag Faston savienotājiem : 2,8 x 0,5 mm etiķete lodēšanas savienotājiem
Strāvas patēriņš	18 mA
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	50 V atbilst IEC 60947-1
Spuldzes kalpošanas laiks	100000 h
Nominālā sprieguma robeža	0,8...1,1 Un
Termināļu apraksts ISO nr.1	(X1-X2)PL
Augstums	12 mm
Platums	12 mm
Dziļums	34 mm
Neto svars	0,003 kg

Vide

Produkta sertifikācija	UL CSA
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pārsprieguma kategorija	3. klase atbilst IEC 60536 3. klase atbilst NF C 20-030

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	1,200 cm
1. iepakojuma garums	4,200 cm
1. iepakojuma svars	3,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,000 cm
2. iepakojuma platums	11,000 cm
2. iepakojuma garums	11,000 cm
2. iepakojuma svars	31,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	509,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**19**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions



(1) Tags for Faston connectors or soldered connections


e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	12.5	0.49	12.5	0.49

Image of product in real life situation

