Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontrollampa Harmony XVL plastmasa, zaļa, 12mm, LED, 24V DC

XVLA333

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVL
Produkta vai sastāvdaļas veids	LED kontrollampiņa ar iebūvētu objektīva vāciņu
Komponenta nosaukums	XVL
Montāžas diametrs	12 mm
Gaismas avots	Pārklāts LED
Gaismas bloka krāsa	Zaļš
Aizsardzības veids	Integrēts balasta rezistors Iebūvēts ar diode
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529 (ar blīvējumu XVLZ912) IP65 atbilst NF C 20-010 (ar blīvējumu XVLZ912) IP40 atbilst IEC 60529 IP40 atbilst NF C 20-010
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10

Papildinošs

Barošanas ķēdes veids	DC
Savienojumi - termināļi	vītņots savienotājs : iespīlēšanas jauda 1 x 0,2...1 x 1,5 mm²
Strāvas patēriņš	18 mA
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	50 V atbilst IEC 60947-1
Spuldzes kalpošanas laiks	100000 h
Nominālā sprieguma robeža	0,8...1,1 Un
Termināļu apraksts ISO nr.1	(X1-X2)PL
Augstums	16 mm
Platums	16 mm
Dziļums	51 mm
Neto svars	0,007 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CSA UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pārsprieguma kategorija	3. klase atbilst IEC 60536 3. klase atbilst NF C 20-030

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,600 cm
1. iepakojuma platums	1,600 cm
1. iepakojuma garums	4,900 cm
1. iepakojuma svars	7,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,000 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	16,000 cm
2. iepakojuma svars	73,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	951,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**11 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**19**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions



(1) Threaded connector

e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65

Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider
Electric




+
−
X1
X2



Image of product in real life situation

