Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rotējoša bāka, Harmony XVR, 84mm, oranža, bez skaņas signāla, 24V AC DC

XVR08B05

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iepriekš savienota rotējoša spoguļa bāka
Skaņas signalizācija	Bez
Ierīces īsais nosaukums	XVR
Montāžas diametrs	84 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529 (ar piederumu) IP23 atbilst IEC 60529
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Gaismas avots	augsta spilgtuma LED , oranžs

Papildinošs

Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) : ķermeņa daļa PC : globuss
CAD kopējais platums	84 mm
CAD kopējais dziļums	84 mm
Neto svars	0,3 kg
Marķējums	CE
Produkta montāža	Ar 3 M4 skrūvēm
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19…30 V DC 21,6…26,4 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Strāvas patēriņš	125 mA
Mirgošanas biežums	2,3 Hz
Spailes savienojuma kapacitāte	0,83 mm²
"AWG" mērierīce	AWG 18
Kabeļa garums	500 mm

Vide

Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…70 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,5 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	10,0 cm
1. iepakojuma svars	393,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,051 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**52 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**49 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Rotating Mirror Beacon

Dimensions



Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

