Produktdatenblatt

Spezifikationen



Ziffernanzeige, Unterteil, Ø 22, dezimal+BCD

ZA2VA11

EAN Code: 3389110648966

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony
Produkt- oder Komponententyp	Digitalanzeige-Gehäuse
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 0,5 x 2,5 mm²

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Platte
Gehäusevariante	Befestigungsbohrung - Durchmesser: 22,3 mm
Elektronische Dekodierung	Dezimal + BCD
Versorgungsspannungsgrenzen	13…30 V
Stromaufnahme	<= 36 mA bei 30 V <= 40 mA bei 24 V
Schutzart	Verpolungsschutz
Logischer Eingang	Positiv
Spannungswert für garantierten Status 0	-30 - 5 V
Spannungswert für garantierten Status 1	13 - 30 V
Strom bei Status 0 gewährleistet	<= 1,4 mA
Strom bei Status 1 gewährleistet	4 - 9,5 mA
Produktgewicht	0,057 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Vibrationsfestigkeit	10 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	180 gn 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II conforming to IEC 60536 Klasse II conforming to NF C 20-030
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529 IP65 entspricht NF C 20-010

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	4,2 cm
VPE 1 Länge	10,8 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	57,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,917 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**42 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**41 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**A84ccdbc-36a9-40c1-a890-00164607bf59**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**2**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**