Produkta datu lapa

Specifikācijas



Gaismas bloks, Harmony XB4 - ATEX D, balts, uzstādīts LED, 24...254V AC/DC

ZBVBM1GEX

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaismas bloks
Ierīces īsais nosaukums	ZBV
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spailes , 2 x 1,5 mm² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1 skrūvju skavu spailes , 1 x 2,5 mm² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Gaismas avots	LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Gaismas bloku padeve	tiešā veidā
Gaismas avota krāsa	Balts
[Us] nominālais barošanas spriegums	24...254 V AC/DC

Papildinošs

CAD kopējais platums	38 mm
CAD kopējais augstums	10 mm
CAD kopējais dziļums	58,8 mm
Neto svars	0,02 kg
Marķējums	Ex eb mb IIC Gb
Pievilkšanas griezes moments	0,8…1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
Strāvas patēriņš	2...10 mA
Kalpošanas laiks	100000 h apkārtējās vides temperatūrā
Bloku montāža	Uzstādīts priekšā

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50…95 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 60079-0 IEC 60079-7 EN/IEC 60079-18 IEC 60079-31 CSA C22.2 Nr. 213 ANSI/ISA 12.12.01 UL 60079-0 UL 60079-31 UL 60079-18
Produkta sertifikācija	cULus
Vides raksturojums	bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,900 cm
1. iepakojuma platums	11,300 cm
1. iepakojuma garums	16,100 cm
1. iepakojuma svars	44,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**18 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**17 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**30 %**
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**10 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**15**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**