Produkta datu lapa

Specifikācijas



Push button iebūvējamā starplika, Harmony XB4, metāla, melna, 30 mm, atsperes atgriešanās, bez marķējuma, 1 NO

ZB4FBZ010

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Šķidruma izsmidzināšanas aizsargpaplāksne ievietošanai zem galvas
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Paplāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Aizsardzības piederumi
Materiāls	Metāls
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	XB5F XB4F

Papildinošs

Produktu saderība	ZB5F ZB4F
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Neto svars	0,013 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,4 cm
1. iepakojuma platums	3,6 cm
1. iepakojuma garums	5,5 cm
1. iepakojuma svars	19 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,2 cm
2. iepakojuma platums	7,2 cm
2. iepakojuma garums	9 cm
2. iepakojuma svars	206 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	150
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	3,405 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions




e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



(1) : Diameter on finished panel or support

(2) : Ø30.75 mm recommended ($Ø30.5\ ^{+0.5}_{0}$) / Ø1.21 in. recommended ($Ø1.20\ in.\ ^{+0.0196}_{0}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By connectors	50	1.97	40	1.57
By connectors and with legend holder ZBZF32	50	1.97	40	1.57
By connectors and with legend holder ZBZF33	60	2.36	40	1.57

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa ZB4FBZ010



