
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pilnīgs korpuss pogām vai selektora slēdžiem, Harmony XB6, viens kontakts, ar korpusa stiprinājuma apkakli, stiprinājuma savienotājs, 1NO + 1NC

ZB6Z5B

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Viss spiedpogu vai selektora slēdžu korpuss
Ierīces īsais nosaukums	ZB6
Fiksācijas apkakles materiāls	Plastmasas
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Kontaktligzdas tips	1 NO + 1 NC
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Savienojumi - termināļi	Faston savienotājs Faston savienotājs , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm
[Us] nominālais barošanas spriegums	<= 250 V

Papildinošs

CAD kopējais platums	18 mm
CAD kopējais augstums	18 mm
CAD kopējais dziļums	40 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(11-12)NC
Neto svars	0,006 kg
kontaktu lietošana	Standarta
Pozitīvs atvērums	ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums
Operatīvie ceļojumi	1 mm (NC maina elektrisko stāvokli) 2 mm (NAV mainīga elektriskā stāvokļa) 4,3 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	1,6 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa 2,5 N NC maina elektrisko stāvokli
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 A pie 120 V , AC-15 , B300 1,5 A pie 240 V , AC-15 , B300 0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 0,22 A pie 125 V , DC-13 , R300
Elektriskā izturība	1000000 cikli , AC-15 , 2 A pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , DC-15 , 2 A pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	λ = 10exp(-8) pie 5 V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	JIS C 4520 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-5 JIS C 852 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	GOST CSA UL CCC
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	2,500 cm
1. iepakojuma garums	4,000 cm
1. iepakojuma svars	9,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,041 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Body for Pushbutton, Selector Switch or Key Switch

Dimensions







Image of product / Alternate images

Alternative






ZB6-E1B
3
4NO
IEC60947-5-1
B300-R300
IND.CONT.EQ
LISTED 170M
UK
CA


2
4
3
1

Produkta datu lapa ZB6Z5B



