Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktu bloks, Harmony XB6, viens kontakts, galvai 16mm, sudraba sakausējums, faston savienotājs, 1NC

ZB6E2B

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Ierīces īsais nosaukums	ZB6
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Kontaktligzdas tips	1 NC
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
Savienojumi - termināļi	Faston savienotājs
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)

Papildinošs

Termināļu apraksts ISO nr.1	(1-2)NC
Neto svars	0,004 kg
Pozitīvs atvērums	ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums
Operatīvie ceļojumi	1 mm (NC maina elektrisko stāvokli) 3,5 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	2,5 N NC maina elektrisko stāvokli
Mehāniskā izturība	5000000 cikli
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 A pie 120 V , AC-15 , B300 1,5 A pie 240 V , AC-15 , B300 0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 0,22 A pie 125 V , DC-13 , R300
Elektriskā izturība	1000000 cikli , AC-15 pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , DC-13 pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	λ = 10exp(-8) pie 5 V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	UL 508 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr. 14
Produkta sertifikācija	GOST CSA UL CCC
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	3,200 cm
1. iepakojuma svars	2,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	2,200 cm
2. iepakojuma platums	6,500 cm
2. iepakojuma garums	3,200 cm
2. iepakojuma svars	28,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	400
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,354 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.

Image of product / Alternate images

Alternative






1 NO 2




ZB6-E2B
1
2NC
IEC60947-5-1
B300-R300
IND.CONT.EQ
LISTED 170M
UK
CA

