Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktu bloks, Harmony XB4 - ATEX D, viens kontakts, ar gāzi aizsargāts kontakts, skrūvju spailes, 1NC

ZBE102GEX

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Ierīces īsais nosaukums	ZBE
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Kontakta darbība	Standarta
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
kontaktu lietošana	Ar gāzi aizsargāts kontakts
Savienojumi - terminālļi	skrūvju skavu spailes , 2 x 1,5 mm² bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes , 1 x 2,5 mm² ar kabeļa galu

Papildinošs

CAD kopējais platums	38 mm
CAD kopējais augstums	10 mm
CAD kopējais dziļums	42,4 mm
Neto svars	0,019 kg
Marķējums	Ex db eb IIC Gb
Kontaktu veids un sastāvs	1 NC
Pozitīvs atvērums	ar
Operatīvie ceļojumi	1,688 mm (iesaistīšanās punkts) 3,271 mm (mainot stāvokļa punktu) 4,424 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	2,873 N
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	0,8…1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A atbilst IEC 60947-5-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	415 V
[Ie] nominālā darba strāva	1,9 A pie 380 V , AC , A600 atbilst IEC 60947-5-1 3 A pie 240 V , AC , A600 atbilst IEC 60947-5-1 6 A pie 120 V , AC , A600 atbilst IEC 60947-5-1 0,27 A pie 250 V , DC , Q300 atbilst IEC 60947-5-1 0,55 A pie 125 V , DC , Q300 atbilst IEC 60947-5-1 2,87 A pie 24 V , DC , Q300 atbilst IEC 60947-5-1
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50…75 °C
Standarti	UL 60079-31 UL 60079-0 UL 60079-1 ANSI/ISA 12.12.01 EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-31 CSA C22.2 Nr. 213 EN/IEC 60079-1 EN/IEC 60079-7
Produkta sertifikācija	cULus
Vides raksturojums	bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,320 cm
1. iepakojuma platums	1,270 cm
1. iepakojuma garums	3,810 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**23 %**
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**13 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**