Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktu bloks, Harmony XAC, viens kontakts, atsperes atgrieze, pamatnes stiprinājums, 1NO

XACS101

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Komponenta nosaukums	XACS
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
Operatora veids	Atsperes atgrieze
Produktu saderība	XACA
Kontaktligzdas tips	1 NO
Bloku montāža	Pamatnes stiprinājums
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums

Papildinošs

Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spailes , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes , 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² ar kabeļa galu
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Kontakta koda apzīmējums	A600 AC-15 , Ue = 240 V , Ti = 3 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums A600 AC-15 , Ue = 600 V , Ti = 1,2 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , Ue = 250 V , Ti = 0,27 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , Ue = 600 V , Ti = 0,1 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Maksimālā pretestība starp spailēm	25 MOhm
Darbības spēks	10 N
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtridžs veids gG
Nominālā darba jauda W	40 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mnpie 120 V , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 48 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mnpie 48 V , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 65 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mnpie 24 V , slodzes koeficients = 0,5 (induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NO

Vide

Standarti	UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,8 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	6,7 cm
1. iepakojuma svars	37,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,683 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**