Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktu bloks, Harmony XAC, viens kontakts, atsperes atgrieze, 1 ātrums, montāža priekšā, skrūvju spaile, 1NC

ZB2BE102

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Komponenta nosaukums	ZB2
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde
Kontaktu bloka lietojumprogramma	Viens ātrums
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
Operatora veids	Atsperes atgrieze
Produktu saderība	XACA XB4 XB5
Kontaktligzdas tips	1 NC
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums

Papildinošs

Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Kontakta koda apzīmējums	A600 AC-15 , Ue = 240 V , Ti = 3 A atbilst IEC 947-5-1 A pielikums A600 AC-15 , Ue = 600 V , Ti = 1,2 A atbilst IEC 947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , Ue = 250 V , Ti = 0,27 A atbilst IEC 947-5-1 A pielikums Q600 DC-13 , Ue = 600 V , Ti = 0,1 A atbilst IEC 947-5-1 A pielikums
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Maksimālā pretestība starp spailēm	25 MOhm
Darbības spēks	13…15 N
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtridžs veids gG (gl)
Nominālā darba jauda W	40 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 3600 cikls/hpie 120 V , slodzes koeficients = 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 48 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 3600 cikls/hpie 48 V , slodzes koeficients = 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 65 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 3600 cikls/hpie 24 V , slodzes koeficients = 0,5 atbilst IEC 60947-5-1
Termināļu apraksts ISO nr.1	(11-12)NC
Neto svars	0,02 kg
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavas spailes , 1 x 2,5 mm² ar vai bez kabeļa gala skrūvju skavas spailes , 2 x 1,5 mm² ar vai bez kabeļa gala

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
Standarti	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	5,000 cm
1. iepakojuma svars	15,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,600 cm
2. iepakojuma platums	6,000 cm
2. iepakojuma garums	8,200 cm
2. iepakojuma svars	150,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	4 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**80**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa ZB2BE102



